К53-35
ОЖО464.256ТУ

Ниобиевый оксидно-полупроводниковый конденсатор, полярный, в органической оболочке с однонаправленными выводами $C_{ном}$=0,33…220,0 мкФ, $U_{ном}$=20…3,2 В, диапазон рабочих температур от –60°С до +85°С, тангенс угла потерь max 25%, (50 Гц), допускаемое отклонение емкости ±20%, ±30%, минимальная наработка 15000 час, минимальный срок сохраняемости 12 лет, вид приемки «1», исполнение УХЛ.

Основные технические характеристики					
Номинальное напряжение, В	3,2	6,3	10	16	20
Номинальная емкость, мкФ	DxL, мм x Г				
0,33				5,8x10x0,35	5,8x10x0,35
0,47		5,8x10x0,35		5,8x10x0,35	5,8x10x0,35
0,68	5,8x10x0,35	5,8x10x0,35		5,8x10x0,35	5,8x11x0,45
1	5,8x10x0,35	5,8x10x0,35		5,8x11x0,45	5,8x11x0,45
1,5	5,8x10x0,35	5,8x11x0,45		5,8x11x0,45	6,7x12x0,75
2,2	5,8x11x0,45	5,8x11x0,45		6,7x12x0,75	6,7x12x0,75
3,3	5,8x11x0,45	6,7x12x0,75		6,7x12x0,75	6,3x9,5x2
4,7	6,7x12x0,75	6,7x12x0,75		6,3x9,5x2	6,3x9,5x2
6,8	6,7x12x0,75	6,7x12x0,75	6,3x9,5x2	6,3x9,5x2	6,3x9,5x2
10	6,7x12x0,75	6,3x9,5x2	6,3x9,5x2	6,3x9,5x2	8x10x2,5
15	6,7x12x0,75	6,3x9,5x2	6,3x9,5x2	8x10x2,5	8x10x2,5
22		6,3x9,5x2	8x10x2,5	8x10x2,5	9x11x3,2
33		8x10x2,5	8x10x2,5	9x11x3,2	9x11x3,2
47		8x10x2,5	9x11x3,2	9x11x3,2	9x11x3,2
68		9x11x3,2	9x11x3,2	10x15x5	
100		9x11x3,2	10x15x5	10x15x5	
150		10x15x5	10x15x5		
220		10x15x5			