

Конденсатор танталовый K52-11

ОЖО.464.234ТУ

Танталовый жидкостной объемно-пористый конденсатор, полярный, герметичный в металлическом корпусе $C_{\text{НОМ}}=15\dots 680,0$ мкФ, $U_{\text{НОМ}}=100\dots 6,3$ В, диапазон рабочих температур от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$, тангенс угла потерь $8\dots 30\%$, (50 Гц), допускаемое отклонение емкости $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 30\%$, минимальная наработка 5000...10000 час (в зависимости от температуры), минимальный срок сохраняемости 15 лет, вид приемки «5», исполнение В.

Ближайший аналог — тип CLR35 SPRAQE.

Основные технические характеристики						
Номинальное напряжение, В	Номинальная емкость, мкФ	Размеры, мм				Масса, г max
		D	H	h max	d max	
6,3	150	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	330	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	680	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10
16	100	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	220	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	470	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10
25	68	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	150	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	330	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10
32	47	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	100	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	220	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10
50	33	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	68	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	150	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10
63	22	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	47	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	100	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10
100	15	4,8±0,375	18±0,55	6,5	0,6	3,5
	33	6,0±0,375	20±0,55	5	0,6	6,5
	68	7,5±0,45	22±0,55	5	0,8	10