

Конденсатор танталовый K53-34

ОЖО.464.238ТУ

Танталовый оксидно-полупроводниковый конденсатор, полярный, в органической оболочке с однонаправленными выводами $C_{ном}=0,68...680,0$ мкФ, $U_{ном}=50...1,6$ В, диапазон рабочих температур от -60°C до $+85^{\circ}\text{C}$, тангенс угла $\tan \delta$ 20%, (50 Гц), допускаемое отклонение емкости $\pm 20\%$, $\pm 30\%$, минимальная наработка 30000 час, минимальный срок сохраняемости 25 лет, вид приемки «1», исполнение УХЛ.

Ближайший аналог — тип 399 КЕМЕТ.



Основные технические характеристики										
Номинальное напряжение, В	1,6	3,2	4	6,3	10	16	20	32	40	50
Номинальная емкость, мкФ	DxL, мм Г									
0,68										5x8,5 1
1									5x8,5 1	5x8,5 1
1,5									5x8,5 1	6x9,5 1,5
2,2									5x8,5 1	6x9,5 1,5
3,3								5x8,5 1	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5
4,7							5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5
6,8						5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	9x12 3,5
10				5x8,5 1	5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	9x12 3,5
15				5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	7,1x12 2,5	
22			5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	7,1x12 2,5		
33		5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	7,1x12 2,5	9x12 3,5		
47	5x8,5 1	5x8,5 1	6x9,5 1,5	6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	7,1x12 2,5	9x12 3,5	9x16 4,5		
68	5x8,5	6x9,5	6x9,5	7,1x12	7,1x12	9x12	9x12	9x16		

	1	1,5	1,5	2,5	2,5	3,5	3,5	4,5		
100		6x9,5 1,5	7,1x12 2,5	7,1x12 2,5	9x12 3,5	9x12 3,5	9x16 4,5			
150		7,1x12 2,5	7,1x12 2,5	9x12 3,5	9x12 3,5	9x16 4,5				
220		7,1x12 2,5	9x12 3,5	9x12 3,5	9x16 4,5	9x16 4,5				
330		9x12 3,5	9x12 3,5	9x16 4,5						
470		9x12 3,5								
680		9x16 4,5								