


**Конденсаторы
металлизированные поликарбонатные
К 77-1**



Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного
и пульсирующего тока.

Технические характеристики

Емкость, мкМ	Напр. В	D, мм	L, мм	
0,22	63	8	21	
0,27		9		
0,33				8
0,39		9		
0,47			32	
0,56		10		
0,68				
0,82		13		
1,0			12	
1,2		13		
1,5			14	
1,8		16		
2,2			18	
2,7		20		
3,3			24	
3,9		28		
4,7			48	
5,6		8		
6,8				9
8,2		10		
10	11			
12		12		
15	13			
18		14		
22	15			
0,10		100	8	21
0,12	9			
0,15	10			
0,18	11			
0,22	8		32	
0,27	9			
0,33	10			
0,39	11			
0,47	12			
0,56	13			
0,68				
0,82				

Емкость, мкФ	Напр. В	D, мм	L, мм	
1,0	100	14	32	
1,2		16		
1,5		48	13	
1,8			16	
2,2			18	
2,7			20	
3,3				
3,9				
0,022	200	8	21	
0,027				
0,033		9		
0,039				
0,047		10		
0,056				
0,068				
0,082		8	32	
0,10		9		
0,12		10		
0,15		11		
0,18		12		
0,22		13		
0,27		14		
0,33		16		
0,39		13		48
0,47		14		
0,56		16		
0,68		18		
0,82		20		
1,0		22		
1,2		24		
1,5		28		
1,8		26	63	
2,2				
2,7				
3,3				
3,9		400	7	17
0,001				

Емкость, мкФ	Напр. В	D, мм	L, мм
0,0012	400	7	17
0,0015			
0,0018			
0,0022		8	
0,0027			
0,0033		9	
0,0039			
0,0047		10	
0,0056			
0,0068		8	21
0,0082			
0,010		9	
0,012			
0,015		10	
0,018			
0,022		8	32
0,027			
0,033		9	
0,039			
0,047		10	
0,056			
0,068		11	
0,082			
0,10		12	
0,12			
0,15		13	48
0,18			
0,22		14	
0,27			
0,33		16	
0,39			
0,47	18		
0,56			
0,68	20		
0,82			
1,0	22	63	
	24		
	28		
	26		
	28		

