




**Конденсаторы
металлобумажные
К 42-22**

Варианты 1, 4, 5, 6

Вариант 2

Вариант 3



**Предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.
Корпус металлический.**

Технические характеристики:

Емкость, мкФ	Напряжение,		L, мм	B, мм	H, мм	Вариант исполнения	
	пост. тока	50 Гц					
20	315	---	48	43	53	Вариант 6	
30				58			
40							
5	330	250	48	43	53	Вариант 3 и 4	
16			69.5	38	115	Вариант 1	
16			-----	-----	110	Вариант 2 D=46	
20							
20			69.5	39.5	108	Вариант 1	
24							
27							
27			-----	-----	110	Вариант 2 D=57	
30			69.5	65		Вариант 1	
39							
3,75	600	400	48	58	53	Вариант 4	
4							
6							
3,75							
4		400	49.5	34.5	58	Вариант 5	
4					108	Вариант 1	
6					62	Вариант 5	
6		500	69.5	39.5	108	Вариант 1	
8							
6							
8							
10		400					
12				400			
10				500			
12		400		34.5			Вариант 5
14							
16				65	110	Вариант 1	
16				39.5	108	Вариант 5	
24							
27			64.5	110			
30							

Технические условия АДПК.673613.001 ТУ

