ЗАО "ОПЭК"

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10
тел./факс: (812) 552-2573
e-mail: mailto:info@opec.spb.ru

Конденсаторы металлопленочные полиэтилентерефталатные К73-31

Предназначены для работы в цепях постоянного, переменного, пульсирующего токов и в импульсных режимах.

Конструкция: спрессованные и иезанцнценые.

Номинальная емкость: 0,001...0,22 мкФ
Номинальное напряжение
(в интервале температур -60°С ... +85°С): 100, 250, 400, 630 В
Допускаемое отклонение емкости: ±5; ±10; ±20%
Тангенс угла потерь при f=1 кГц: <= 0,012
Сопротивление изоляции: => 3000 МОм
Интервал рабочих температур: -60...+100°С
Изменение емкости в интервале положительных температур: <=10%
Наработка: 15000 ч **Срок сохраняемости:** 12 лет
Климатическое исполнение
для опрессованных конденсаторов: УХЛ
(98% относит. влажности при 35°С, 21 сутки)

Обозначение при заказе:
Конденсатор К73-31 - 400 В - 0,01 мкФ - ±10%

Технические условия: АДПК.673633.012 ТУ

<table>
<tr><th rowspan="3">Сном, мкФ</th><th colspan="3">Uном=100в</th><th colspan="3">Uном=250в</th><th colspan="3">Uном=400в</th><th colspan="3">Uном=630в</th></tr>
<tr><th colspan="12">Размеры, мм</th></tr>
<tr><th>L</th><th>B</th><th>H</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th><th>L</th><th>B</th><th>H</th></tr>
<tr><td>0,0010</td><td rowspan="13">7,1</td><td rowspan="13">6,3</td><td rowspan="12">4</td><td colspan="3" rowspan="8"></td><td colspan="3" rowspan="8"></td><td colspan="3" rowspan="8"></td></tr>
<tr><td>0,0015</td></tr>
<tr><td>0,0022</td></tr>
<tr><td>0,0033</td></tr>
<tr><td>0,0047</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="6">8</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>0,0068</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="5">8</td><td>3,2</td></tr>
<tr><td>0,0100</td><td rowspan="2">5</td><td>12</td><td rowspan="2">4</td></tr>
<tr><td>0,0150</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="7">8</td><td>3,2</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="2">5</td></tr>
<tr><td>0,0220</td><td rowspan="3">5</td><td>12</td><td>4</td></tr>
<tr><td>0,0330</td><td rowspan="3">15</td><td>5</td><td>10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>0,0470</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">6</td><td colspan="3" rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>0,0680</td><td>5</td><td>12</td><td>4</td></tr>
<tr><td>0,1000</td><td rowspan="3">10</td><td rowspan="3">8</td><td>3,2</td><td rowspan="2">15</td><td>5</td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>0,1500</td><td rowspan="2">5</td><td>10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>0,2200</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>