ЗАО "ОПЭК"

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д.10
тел./факс: (812) 552-2573
e-mail: mailto:info@opec.spb.ru

Конденсаторы керамические монолитные К10-69



Чип-конденсаторы предназначены для поверхностного монтажа. Полностью заменяют конденсаторы К10-17.

Номинальное напряжение: 25 - 100 В
Номинальная емкость: 1,0 пФ - 3,3 мкФ
Срок сохраняемости: 10 лет

Технические условия: АДПК 673 511.004 ТУ

Параметры	Группы по ТКЕ		
	МП0	Н30	Н90
Допустимое отклонение емкости	±5% ±10%	±20%	+80% -20%
Тангенс угла потерь	max 0,002	max 0,035	
Сопротивление изоляции (С<0,025 мкФ)	min 10000 МОм	min 3000 МОм	
Постоянная времени (С>0,025 мкФ)	min 250 МОм· мкФ	min 100 МОм· мкФ	
Интервал рабочих температур	-60…..+125°С	-45…..+85°С	

Габаритные размеры				Масса, г	Диапазоны номинальных емкостей						
					МП0		Н28			Н88	
Код по МЭК	L, мм	B, мм	H, мм		50В	100В	25В	50В	100В	25В	50В
805	2	1,25	1	0,04	1,0-1200 пФ	1-470 пФ	100 пФ-0,068 мкФ	100 пФ-0,015 мкФ	-	1000 пФ-0,1 мкФ	1000 пФ-0,047 мкФ
1206	3,2	1,6	1,2	0,05	1,0-3900 пФ	1-1500 пФ	100-0,15 мкФ	100 пФ-0,047 мкФ	1000 пФ-0,022 мкФ	1000 пФ-0,33 мкФ	1000 пФ-0,15 мкФ
1210	3,2	2,5	1,2	0,1	4300-8200 пФ	1600-3300 пФ	0,22-0,47 мкФ	0,068-0,15 мкФ	0,033-0,068 мкФ	0,47; 0,68 мкФ	0,22-0,33 мкФ
1812	4,5	3,2	1,8	0,2	9100 пФ-0,015 мкФ	3600-8200 пФ	0,47-1,0 мкФ	0,22-0,33 мкФ	0,1-0,15 мкФ	1,0-1,5 мкФ	0,47-0,68 мкФ
2220	5,7	5	2,2	0,5	0,016- 0,033 мкФ	9100 пФ-0,01 мкФ	1,0-1,5 мкФ	0,47-0,68 мкФ	0,22 мкФ	0,22-0,33 мкФ	1,0-1,5 мкФ

Примечание: Промежуточные значения номинальных емкостей соответствуют ряду Е12 для МП0; ряду Е6 для Н30 и Н90