
К217ЛБ3, К217ЛБ3А

Микросхемы представляют собой логический элемент 6И-НЕ с повышенным коэффициентом разветвления. Содержат 17 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 13 выводами.



Условное графическое обозначение К217ЛБ3

Назначение выводов: *3* — вход *X1*; *4* — вход *X2*; *5* — вход *X3*; *6* — напряжение питания ($U_{п1}$); *7* — вход *X4*; *8* — вход *X5*; *9* — вход *X6*; *10* — напряжение питания ($U_{п2}$); *11* — выход; *12* — общий.

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания $U_{п1}$, $U_{п2}$	(6; 3) В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня	⩽ 0,3 В
Выходное напряжение высокого уровня	⩾ 2,6 В
Входной ток низкого уровня	1...1,5 мА
Мощность потребления $P_{п1}$, $P_{п2}$	32; 7,3 мВт
Время задержки распространения при включении	⩽ 20 нс
Время задержки распространения при выключении:	
К217ЛБ3	⩽ 35 нс
К217ЛБ3А	⩽ 45 нс
Коэффициент разветвления	8
Коэффициент объединения	6

www.eandc.ru ООО компания "Электроника и связь"