


## Полупроводниковый знакосинтезирующий индикатор (1 разрядный) КЛЦ202В



Индикаторы цифровые красного цвета свечения КЛЦ202В (арсенид-галлия-алюминия) в пластмассовом корпусе, состоящий из дискретных элементов, изготовленный по эпитаксиально-диффузионной технологий, предназначен для индикации. Индикатор имеет 7 сегментов и десятичную точку, излучающие при подаче прямого тока. Различные комбинации элементов, обеспечиваемые внешней коммутацией, позволяют воспроизвести любую цифру от 0 до 9 и десятичную точку. Высота знака 20 мм.

Масса индикатора не более 6 г.

### Основные электрические параметры

| Наименование параметров, режим измерения, единица измерения     | Буквенное обозначение | КЛЦ202В  |          |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|
|                                                                 |                       | Не менее | Не более |
| Средняя сила света элемента отображения при $I_{пр}=20$ мА, мкд | $I_u$                 | 0,5      |          |
| Средняя сила света точки при $I_{пр}=20$ мА, мкд                | $I_u$                 | 0,07     |          |
| Постоянное прямое напряжение для элемента при $I_{пр}=20$ мА, В | $U_{пр}$              |          | 2,5      |
| Постоянное прямое напряжение для точки при $I_{пр}=20$ мА, В    | $U_{пр}$              |          | 2,5      |

### Схема электрическая принципиальная

