

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ ПКБ1, ПКБ2, ПКБ3

АГО.360,020 ТУ

Предназначены для работы в устройствах ввода информации и в пультах управления. Выпускаются с индикацией и без, с электронной фиксацией и без (зависит от типа и модификации).

Внешний вид



Технические характеристики

Сокращенное обозначение переключателя	Электрический режим		Электрические параметры			
	Напряжение питания, В	Потребляемый ток, не более, мА, для исходного состояния	Выходное напряжение, В		Время перехода из состояния лог. "1" в состояние лог. "0", не более, нс	Время перехода из состояния лог. "0" в состояние лог. "1", не более, нс
			Напряжение лог. "0", при максим. токе нагрузки, мА, не более	Напряжение лог. "1", В, не менее		
ПКБ1-2	5±10%	25	0,4/16	2,4	100	100
ПКБ2-3	5±10%	12	0,4/1,8	2,4	500	500
ПКБ2-4	5±10%	12	0,4/1,8	2,4	500	500
ПКБ2-6	5±10%	25	0,4/16	2,4	100	100
ПКБ2-8	5±10%	25	0,4/16	2,4	100	100
ПКБ3-1	5±10%	25	0,35/16	2,4	50	50
ПКБ3-2	5±10%	15	0,3/1,8	2,3	250	250
ПКБ3-3	5±10%	15	0,3/3,9	2,4	150	150

Усилие переключения от 0,17 до 0,35 кгс.

Число коммутационных циклов, не менее 10 000 000

Масса, не более 15 г.

Диапазон рабочих температур от - 60°С до + 70°С

Справочные размеры

{будут позднее}

Расписание контактов

Контакт	ПКБ1	ПКБ2	ПКБ3
1	Строб	Строб	+ Е питания
2	+ Е питания	+ Е питания	Выход I
3	Выход	Выход	Выход II
4	Сброс	Сброс, свободн.	Общий
5	Общий	Общий	Имп. запуска
6	+ Е питания	+ Е питания	---